

Link do produktu: <https://antik24.pl/plyn-do-pielegnacji-parkiety-panele-1-l-p-260.html>

Płyn do pielęgnacji: parkiety, panele 1 L

Cena	48,90 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	43112

Opis produktu

Do regularnego stosowania (1-2 razy w miesiącu) Odnawia połysk parkietów, maskuje rysy, wzmacnia ochronę. Do lakierowanych parkietów i paneli podłogowych. Bez spłukiwania, nie tworzy śliskiej warstwy.

Sposób użycia

Przygotowanie:

Odkurzyć podłoże. W razie poważniejszych zabrudzeń umyć powierzchnię Płynem do mycia parkietów i paneli Starwax. Jeżeli powierzchnia jest bardzo matowa lub głęboko porysowana należy miejscowo zastosować Emulsję nablyszczającą do parkietów i paneli Starwax, żeby odtworzyć warstewkę połysku, którą będzie można łatwo konserwować tym produktem.

Panele: - Przełać produkt do miski lub wiaderka.

- Nie wylewać bezpośrednio na panele.
- Nakładać produkt, bez wcierania, czystą szmatką, zamoczoną w płynie (Szmatkę trzeba za każdym razem dobrze wyźymać, żeby nie dopuścić do silnego zmoczenia paneli)
- Pozostawić do wyschnięcia.

Lakierowane parkiety:

1 sposób:

- Wylać produkt bezpośrednio na parkiet.
- Rozprowadzić, bez wcierania, cienką warstwę przy użyciu czystej wilgotnej szmatki.
- Pozostawić do wyschnięcia.

2 sposób:

- Rozpuścić 4 nakrętki produktu (100 ml.) w 1 litrze zimnej lub letniej wody, lub 1/2 litra produktu w 5 litrach wody.
- Rozprowadzić roztwór regularnie wilgotnym i czystym mopem lub gąbką.
- Pozostawić do wyschnięcia.

Zalecenia

- Niektóre nowe panele są impregnowane fabrycznie środkami zawierającymi parafinę. Na takich panelach można użyć produkt dopiero po kilku tygodniach użytkowania podłoża, kiedy impregnacja się zetrze.
- Na parkietach olejowanych stosować Olej do parkietów i mebli Starwax.
- Żeby uzyskać większy połysk nałożyć drugą warstwę produktu, po upływie 1 godziny po wyschnięciu pierwszej.
- Nie stosować na pielęgnowane produktem powierzchnie środków zawierających chlor lub amoniak.
- Chronić przed mrozem.

Zawsze należy brać pod uwagę przeciwwskazania producenta paneli lub lakieru dotyczącego stosowania produktów pielęgnacyjnych.

Wydajność:

bez rozcieńczania: +/- 20 m² z 1l.

roztwór: +/- 300 m² z 1l.